

高清摄像机V35U



V35U是一款具有新型外观的高清摄像机，造型时尚简约，且拥有12倍光学变焦和72度广角，兼容市面上几乎所有的视频会议软件。先进的ISP处理基础和算法，使得图像效果生动逼真、画面亮度均匀。

HD

高清画质



灵活安装

产品特点

● 全新外观

采用蜗轮蜗杆传动设计，全新外观，迷你造型。

● 全功能USB接口

高速USB接口，支持编码输出，支持UVC协议。

● 1080P全高清

采用全新一代松下1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大1920x1080高分辨率的优质图像。

● 超高兼容性

支持UVC V1.1协议，支持市面上几乎全部的视频会议软件。

● 72.5° 广角镜+16x数字变焦

采用72.5° 高品质超广角镜头，光学变焦达到12倍，并支持16倍数字变焦。

● 低照度

超高信噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上。

● 远程控制

使用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。

摄像机参数

信号系统	1080P, 720P, 540P, 480P, 360P, 240P等，根据不同颜色空间/压缩方式拥有不同分辨率。
传感器	1/2.8英寸，CMOS,有效像素: 207万
扫描方式	逐行
镜头	12x, f3.5mm—42.3mm, F1.8~ F2.8
数字变焦	16x
最低照度	0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)
快门	1/30s ~ 1/10000s
白平衡	自动，室内，室外，-键式，手动，指定色温(2500K ~ 8000K)
背光补偿	支持
数字降噪	2D&3D数字降噪
信噪比	≥55dB
水平视场角	72.5° ~ 6.9°
垂直视场角	44.8° ~ 3.9°
水平转动范围	±170°
垂直转动范围	±30°
水平转动速度范围	1.7° ~ 100° /s
垂直转动速度范围	0.7° ~ 28° /s
水平、垂直翻转	支持
图像冻结	支持