

高清视频会议摄像机V30U



产品特点

- **全功能USB接口**
高速USB接口，支持编码输出，支持UVC协议。
- **良好的兼容性**
支持UVC v1.1协议，支持市面上主流的视频会议软件。
- **72.5° 广角镜+16X数字变焦**
采用72.5° 高品质超广角镜头，光学变焦达到12倍，并支持16倍数字变焦。
- **1080P全高清**



高清画质



超大广角



灵活安装



即插即用

采用1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大1920*1080高分辨率的优质图像。

- **低照度**
超高信噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上。
- **远程控制**
使用RS232串口，可对摄像机进行控制。

摄像机	
视频分辨率	1080p, 720p,540p,480p,360p,240p等, 根据不同颜色空间/压缩方式拥有不同分辨率
传感器	1/2.8英寸, CMOS, 最大像素207万
扫描方式	逐行
镜头	12X, f3.5mm~42.3mm,F1.8~F2.8
数字变焦	16X
最低照度	0.5Lux@(F1.8,AGC ON)
快门	1/30s~1/10000s
白平衡	自动, 室内, 室外, 一键式, 手动, 指定色温
背光补偿	支持
数字降噪	2D&3D数字降噪
信噪比	≥55dB
水平视场角	72.5° ~6.9°
垂直视场角	44.8° ~3.9°
水平转动范围	± 170°
垂直转动范围	-30° ~+90°
水平转动速度范围	1.7° ~100° /s
垂直转动速度范围	1.7° ~69.9° /s
水平、垂直翻转	支持
图像冻结	支持
预置位数量	255
预置位精度	预置位精度 0.1°

USB特性	
支持操作系统	Windows7,Windows8, Windows10,MacOSX,Linux, Android
色彩空间	YUY2/MJPEG/H.264
视频制式	YUY2(等时模式): 最大640*490p/30 H.264 AVC:最大1080p/30 MJPEG:最大1080P/30
UVC音频	支持
USB视频通信协议	UVC1.1
UVC PTZ 控制	支持
输入输出接口	
USB接口	1路, USB2.0, B型插座
通讯接口	1路, RS232 In:8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议; 1路, RS232 Out: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA协议组网用
电源接口	JEITA类型 (DCIN12V)
一般规范	
输入电压	DC12V
输入电流	1.0A (最大)
工作温度	-10~40℃
储藏温度	-40~60℃
功耗	12W (最大)
平均无故障时间	> 30000小时
尺寸	144mm*144mm*167.9mm
重量	1.35Kg